

カップワイヤーブラシ

耐久性・安全性・経済性に優れた各種線材を使用した高品質のジスクグラインダー用カップワイヤーブラシ



PG-0010

〈真鍮メッキ〉
鉄・非鉄金属・ゴム・合成樹脂などのサビ・バリ・ペンキ落とし、下地研磨に硬鋼線に真鍮メッキをほどこし線材をよったサビ・折れの少ないワイヤーブラシです。



PG-0011

〈真鍮〉
真鍮・銅などの研磨、サビ・バリ落とし、木製品の目出し作業などに腰の柔らかい0.18mmの真鍮線をよった、ソフトな当たりのワイヤーブラシです。



PG-0013

〈ステンレス〉
ステンレス・鉄・非鉄金属などのサビ・バリ・ペンキ落とし、下地研磨に耐酸・耐アルカリ・耐熱性に優れたステンレス線をよった、錆にくく粘りのあるワイヤーブラシです。



PG-0114

〈鋼線〉ヒネリ型
鉄・非鉄金属などの溶接ビード・頑固なサビ・バリ落としに重研磨用に0.5mmの硬鋼線をヒネり合わせた強カタイプのワイヤーブラシです。



PG-0220

べベル型
溝・隅・凸凹部への作業性が良いべベル型です。



PG-0360

エアークラス

金属・非鉄金属・ゴム・合成樹脂などの サビ落とし、塗装はがし、塗装・メッキの下地処理、平面・凸凹部の磨き、バリ取り、スケール調整など幅広い用途にご使用いただけます。

カップワイヤーブラシ

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数		JANコード
				1梱包	内箱	
PG-0000	65×M10	0.25	真鍮メッキ	50	10	4955571800077
PG-0010	75×M10	0.25	真鍮メッキ	50	10	4955571800022
PG-0011	75×M10	0.18	真鍮	50	10	4955571800039
PG-0013	75×M10	0.30	ステンレス	50	10	4955571800046
PG-0035	100×M16	0.30	真鍮メッキ	26	—	4955571800084
PG-0046	125×M16	0.46	真鍮メッキ	12	—	4955571800091

◎最高使用回転数 12,500min⁻¹ ※外径100は10,000min⁻¹ 外径125は6,500min⁻¹

ヒネリ型カップワイヤーブラシ

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数		JANコード
				1梱包	内箱	
PG-0114	75×M10	0.50	鋼線	50	10	4955571800053
PG-0117	75×M10	0.50	ステンレス	50	10	4955571800107

◎最高使用回転数 12,500min⁻¹

べベル型カップワイヤーブラシ

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数		JANコード
				1梱包	内箱	
PG-0220	85×M10	0.25	真鍮メッキ	60	12	4955571800060
PG-0223	85×M10	0.30	ステンレス	60	12	4955571800114

◎最高使用回転数 12,500min⁻¹

エアークラス カップワイヤーブラシ

品番	外径×ネジ径(mm)	線径(mm)	線材	入数		JANコード
				1梱包	内箱	
PG-0360	75×16	0.25	真鍮メッキ	50	10	4955571800121
PG-0375	100×22.2	0.30	真鍮メッキ	26	—	4955571800138
PG-0386	125×22.2	0.46	真鍮メッキ	12	—	4955571800145

◎最高使用回転数 12,500min⁻¹ ※外径100は10,000min⁻¹ 外径125は6,000min⁻¹



ナニワ研磨工業株式会社

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17 TEL.06-6661-1172